



LINGETTES **5 ACTIONS**

 **FABRIQUÉ EN FRANCE**

REF **BD1018PB80AM** 80 Lingettes de 20X25 cm Conditionnement : **12** pièces/carton

EXTREME
Auto



DÉTAILS PRODUIT

Caractéristiques produit

La lingette 5 actions nettoie SANS EAU et sans rinçage pour un entretien ponctuel ou récurrent de tous les véhicules intérieur et extérieur. La lingette permet de prendre soin, de nettoyer, de redonner l'éclat du neuf en une seule opération. Sa formule 5 Actions Nettoie, Protège, Antistatique, Déperlant et Haute Brillance. S'utilise sur tous les supports comme de la carrosserie, des jantes, des peintures, des plastiques intérieurs, extérieurs, des carénages, des bulles de carénage, des vitres, pare-brises, optiques, des chromes, de la sellerie skaï et cuir.... Sans silicone. Compatible avec les carrosseries mates.

Avantages produits

- Nettoie
- Protège
- Antistatique
- Déperlant
- Haute brillance

DONNÉES TECHNIQUES

Composition : Lingette Imprégnée

Type : surface textile alvéolé

Coloris : Noir

Quantité de lingettes par boîte : 80 - Tolérance : $\pm 12\%$

Dimensions des lingettes : 20x25 cm - Tolérance : $\pm 12\%$

pH : 7.00 (Neutre)

Densité : >1

Hydrosulubilité : Diluable

APPLICATION

Protocole d'application

Prendre une lingette grâce au dévidoir qui permet une distribution facile des lingettes. La plier en deux et la mettre à plat sur la main. Appliquer sur la surface sans appuyer en décrivant des cercles. Lorsque la surface devient « glissante » vous pourrez accentuer légèrement la pression. Procéder toujours par petite surface, sans frotter. La lingette emprisonne les particules, tout en nettoyant et en appliquant un film sur la surface. Lustrer avec une lingette microfibre (vendue séparément), en faisant un mouvement circulaire rapide en essuyant légèrement sans trop appuyer. Commencer votre nettoyage sur les surfaces les moins sales et terminer par les zones très sales.



1
Nettoyer la surface en décrivant
de petits cercles



2
Essuyer avec une microfibre

Exemples d'applications

S'utilise sur tous les supports comme de la carrosserie, des jantes, des peintures, des plastiques intérieurs, extérieurs, des carénages, des bulles de carénage, des vitres, Pare-brises, optiques, des chromes, de la sellerie skai et cuir...



CONSERVATION

Pour un stockage à long terme, les conserver dans une zone sèche, bien ventilée et éloignée de la lumière directe du soleil et du givre. Température de stockage recommandée 15°C - 30°C. Température d'application recommandée 20°C. Pour toutes informations complémentaires concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité.