



Date : 26/03/2026

Version : PAS-FP-078-V011

Description :

-25°C

+104°C
Bouchon taré

COULEUR

OAT

- Ce produit peut-être utilisé pour tous moteurs, il est particulièrement recommandé quand le constructeur préconise une formulation organique (OAT) => véhicules Français notamment.
- Liquide de refroidissement -25°C FRIOPRO OAT conforme aux cahiers des charges des principaux constructeurs européens. Miscible avec les liquides de type OAT.
- Ce liquide de refroidissement permet une protection longue durée grâce à un package anticorrosion renforcé, 100% organique
- Il protège de la surchauffe jusqu'à +104°C et du gel jusqu'à -25°C
- Couleur jaune

Conformités :

Normes

- Conforme à la norme NF R 15.601 (12/23)

Conformités

- Conforme aux cahiers des charges des principaux constructeurs européens

Avantages produit :

Le liquide de refroidissement -25°C FRIOPRO OAT est un fluide de refroidissement prêt à l'emploi offrant de nombreux avantages :

- Protection longue durée grâce à une combinaison synergique des additifs carboxyliques
- Amélioration du transfert de chaleur
- Réduction des réparations au thermostat, radiateur et pompe à eau
- Fiabilité grâce aux inhibiteurs stables et non consommés
- Stabilité en eau dure améliorée grâce à l'absence de silicates et de phosphates
- Gain de temps et d'argent car le liquide ne nécessite pas d'entretien
- Respecte l'environnement grâce à l'usage d'additifs carboxyliques dans le package d'inhibiteurs

Intervalle de vidange recommandé :

- Suivre les recommandations du constructeur
- Il est conseillé de vidanger totalement le circuit de refroidissement et de chauffage lors du remplacement du liquide.

Conditionnement / Stockage :

- Eviter les contenants en métaux zingués



NOUVEAU :
FORMAT 50% R-PET
DISPONIBLE EN 5L



**TOUJOURS DISPONIBLE
EN 5L PEHD**

**SCANNEZ LE QR CODE
POUR PLUS D'INFOS
SUR NOTRE GAMME PET**





Date : 26/03/2026

Version : PAS-FP-078-V011

Hygiène et sécurité :

- Les liquides de refroidissement à base de MEG sont considérés comme des D.I.S. (Déchets Industriel Spéciaux) qui doivent être éliminés dans des centres agréés
- Liquide de refroidissement -25°C FRIOPRO OAT contient un amérisant conformément au décret N° 95-326 du 20 mars 1995
- Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr

Caracteristiques physico-chimiques :

CARACTERISTIQUES	UNITES	SPECIFICATIONS	METHODES D'ESSAI
Masse Volumique à 20°C	kg/m3	>= 1 050	NF R 15-602-1
pH	pH	7,5 à 8,5	NF T 78-103
Réserve d'Alcalinité (ramenée à l'antigel)	ml	> 4	NF T 78-101
Température d'ébullition	°C	104 +/- 1	NF R 15-602-4
Moussage à 25°C: - Tendance - Disparition de la mousse	mL sec.	100 5	GFC-FL-10-A-17
Température de congélation		-25 +/- 2	NF T 78-102
DONNEES SUR ANTIGEL DE BASE :			
Teneur en cendres	% masse	<=3	NF R 15-602-3
Corrosion en Verrerie : - Cuivre - Soudure - Laiton - Acier - Fonte Ferreuse - Fonte d'Aluminium	mg/éprouvette	+/- 5 +/- 5 +/- 5 +/- 2,5 +/- 4 +/- 10	NF R 15-602-7
Corrosion sur Plaque Chaude	mg/(cm²semaine)	+/- 0,5	NF R 15-602-8

Informations logistiques et QCE :

UFI : GH00-607H-G00J-45C7

Réf SMB	Désignation	Contenance	EAN13	PCB	Cartons / palette	UVC / palette	MATERIAUX COMPOSANT L'EMBALLAGE	% MINIMUM DE MATIERES RECYCLÉE DANS L'EMBALLAGE	EMBALLAGE RECYCLABLE	PRESENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'EMBALLAGE	CONSIGNES DE TRI
356	LR-25°C FRIOPRO OAT	5 L PEHD	3 50702 0011506	4	32	128	PE HD	0%	OUI	NON	DÉCHÈTERIE
4438	LR-25°C FRIOPRO OAT	5 L PET	3 507020 016518	4	32	128	R-PET	50%	OUI	NON	DÉCHÈTERIE
357	LR-25°C FRIOPRO OAT	20 L	3 50702 0013111	-	30	30	PE HD	0%	OUI	NON	DÉCHÈTERIE
359	LR-25°C FRIOPRO OAT	210 L	3 50702 0013357	-	-	4	PRODUITS RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS				
360	LR-25°C FRIOPRO OAT	1000 L	-	-	-	1					

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

SMB - Tous droits réservés