

NOCO BOOST HD GB70

Démarrreur de batterie lithium-ion 12 V – 2 000 A | Essence jusqu'à 8,0 L | Diesel jusqu'à 6,0 L



DÉMARREZ LES BATTERIES DÉCHARGÉES

Pour voitures essence et diesel, camions, bateaux et autres véhicules. Démarrreur lithium-ion UltraSafe, ultra-compact, robuste et portable. Technologie anti-étincelles et protection contre l'inversion de polarité. Adapté aux petits véhicules comme aux véhicules plus imposants, équipés de moteurs essence jusqu'à 8,0 L et diesel jusqu'à 6,0 L. La prise 12 V fournie permet d'alimenter à distance des gonfleurs de pneus, convertisseurs et chargeurs de téléphone.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

Fonction	Description
Connexion sans étincelles	Connexion sécurisée aux batteries 12 V grâce à la technologie anti-étincelles et à la protection contre l'inversion de polarité.
Jusqu'à 40 démarrages	Permet jusqu'à 40 démarrages avec une seule charge, pour moteurs essence jusqu'à 8,0 L et diesel jusqu'à 6,0 L.
Charge USB	Recharge les smartphones, tablettes et autres appareils USB. Le GB70 se recharge depuis un port USB alimenté.
Lampe LED 400 lumens	Lampe à 8 LED, avec 7 modes d'éclairage annoncés : faible, moyen, fort, clignotant, stroboscopique et SOS d'urgence.

PLUS DE PUISSANCE, MOINS D'ENCOMBREMENT

4 fois plus léger et plus petit : appareil compact et portable, facile à ranger dans un véhicule. **Autonomie supérieure à un an** : conserve sa charge quatre fois plus longtemps. **Recharge 3 fois plus rapide** : prêt à démarrer après 15 minutes de recharge ; recharge complète en un peu plus de 2 heures avec une alimentation rapide adaptée. Comparaisons faites par le fabricant avec les principaux démarreurs traditionnels au plomb.

SÉCURITÉ ET MODE MANUEL

Voyant d'erreur : s'allume en rouge lorsqu'une inversion de polarité est détectée. **Mode de forçage manuel** : réservé aux rares situations où la tension de la batterie du véhicule est inférieure à 2 V. Maintenir le bouton de forçage manuel enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'au clignotement du voyant Boost. Appuyer de nouveau sur ce bouton (ou sur le bouton marche/arrêt) pour quitter ce mode. **Attention** : ce mode désactive les protections de sécurité tant qu'il est activé ; l'utiliser avec précaution.

NOCO GB70 – CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Batterie interne	Lithium-ion, 56 Wh
Courant de pointe	2 000 A
Température de fonctionnement	–20 °C à +50 °C
Température de recharge	0 °C à +40 °C
Température de stockage	–20 °C à +50 °C
Entrée 12 V	12 V / 3 A
Sortie 12 V	12 V / 15 A
Entrée micro-USB / sortie USB	5 V / 2,1 A
Indice de protection	IP65 (ports fermés)
Refroidissement	Convection naturelle
Dimensions (L × l × H)	8,8 × 6,0 × 2,8 pouces (environ 224 × 152 × 71 mm)
Poids de l'appareil	4 lb (environ 1,81 kg)
Poids avec accessoires	5 lb (environ 2,27 kg)
Puissance de la lampe	400 lumens

TEMPS DE RECHARGE INDICATIFS

Alimentation	Durée annoncée
USB 0,5 A	28 heures
USB 1 A	14 heures
USB 2 A	7 heures
Recharge rapide 12 V / 3 A (36 W)	2 à 3 heures

CONTENU DE LA BOÎTE

Démarrateur lithium GB70 ; adaptateur XGC 12 V mâle ; adaptateur XGC 12 V femelle ; câble micro-USB ; pochette de rangement en microfibre ; guide d'utilisation et informations de garantie.

ALIMENTATION PORTABLE

Sortie USB 2,1 A pour charger notamment smartphones et tablettes. Sortie 12 V pour alimenter des gonfleurs de pneus, convertisseurs, lampes, chargeurs de téléphone et autres équipements compatibles. Recharge de l'appareil depuis un port USB ou 12 V. Technologie brevetée : no.co/patents.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Conditionnement	Informations
Emballage de vente	7,28 × 4,84 × 9,80 pouces ; 5,09 lb ; UPC : 0-46221-15005-6
Carton intérieur	10,27 × 7,72 × 5,39 pouces ; 5,44 lb
Carton principal	15,98 × 10,83 × 11,50 pouces ; 22,60 lb ; 4 unités ; UCC : 10046221150053
Unités par palette	Amérique du Nord : 180 ; Europe : 120

Les durées de recharge sont données à titre indicatif et peuvent varier. Les valeurs et comparaisons sont celles de la fiche fabricant d'origine.